

## Tubulatura flexibila AFS

### Lista de preturi 2008 v1

#### Tubulatura flexibila izolata din aluminiu (interior si exterior) AFS ALU 70

Compozitie :

Tubul interior este alcatuit din 3 straturi de aluminiu intercalate cu 2 straturi de poliester, lipite cu adeziv poliuretanic, incorporand o spira din otel care mentine forma circulara;


Izolatia propriu-zisa consta intr-un strat izolant din fibra de sticla, iar invelisul exterior – cel care realizeaza bariera de vapori, este din aluminiu.

Grosime:

tub interior 70 microni (135g/m<sup>2</sup>);

invelis ext 49 microni (60,7g/m<sup>2</sup>)

Izolatia: 25 mm (16kg/m<sup>3</sup>);



Tip / Model	Lungime m	Diametru mm	Pret catalog EUR
<b>Tubulatura flexibila izolata AFS ALU 70</b>			
Tubulatura flexibila izolata 4" aluminiu	10	102	<b>25.1</b>
Tubulatura flexibila izolata 5" aluminiu	10	127	<b>28.9</b>
Tubulatura flexibila izolata 6" aluminiu	10	160	<b>30.5</b>
Tubulatura flexibila izolata 8" aluminiu	10	203	<b>39.2</b>
Tubulatura flexibila izolata 10" aluminiu	10	254	<b>49.0</b>
Tubulatura flexibila izolata 12" aluminiu	10	315	<b>57.8</b>
Tubulatura flexibila izolata 14" aluminiu	10	356	<b>66.5</b>
Tubulatura flexibila izolata 17" aluminiu	10	406	<b>74.7</b>

#### Tubulatura flexibila neizolata din aluminiu AFS ALU 70

Compozitie: tubul este alcatuit din 3 straturi de aluminiu intercalate cu 2 straturi de poliester, lipite cu adeziv poliuretanic, incorporand o spira din otel care mentine forma circulara;

Grosime: 70 microni (135g/m<sup>2</sup>);



Tip / Model	Lungime m	Diametru mm	Pret catalog EUR
<b>Tubulatura flexibila neizolata AFS ALU 70</b>			
Tubulatura flexibila neizolata 4" aluminiu	10	102	<b>8.4</b>
Tubulatura flexibila neizolata 5" aluminiu	10	127	<b>10.0</b>
Tubulatura flexibila neizolata 6" aluminiu	10	160	<b>11.5</b>
Tubulatura flexibila neizolata 8" aluminiu	10	203	<b>15.8</b>
Tubulatura flexibila neizolata 10" aluminiu	10	254	<b>20.0</b>
Tubulatura flexibila neizolata 12" aluminiu	10	315	<b>28.9</b>
Tubulatura flexibila neizolata 14" aluminiu	10	356	<b>33.6</b>
Tubulatura flexibila neizolata 17" aluminiu	10	406	<b>44.6</b>

Domeniu de temperaturi: -30 °C / +150 °C; clasa de combustibilitate: M1, conform CSTB;

Viteza maxima admisa a aerului prin tub: 30 m/s; presiune de lucru: max. 3000 Pa;

Ambalare si livrare: in cutii ce contin 10 metri de tubulatura; ambalare comprimata: in cutii de 1,2 m.

Diametre: 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14", 16";

**Preturile sunt exprimate in EUR si nu includ TVA;**